


**PLAKA – STAR (DINKI)**  
**Separador vertical de armaduras**  
REF 03.02.09 - Version V02 – 01/06/2021



## Descripción

Los separadores para armadura vertical STAR en plástico son utilizados para realizar el recubrimiento de las barras verticales en las armaduras de hormigón armado.

Debido a su especial diseño cada separador permite varios diámetros de barra distintos.

Su estructura abierta permite que el hormigón fluya óptimamente.

La estructura dentada permite que el separador se mantenga en posición durante el vertido y vibrado del hormigón.

- Resistencia a alcalinos
- No afecta a la protección contra corrosión de las barras de armadura

El tipo se determina por el:

- Recubrimiento requerido
- Diámetro de las barras de armadura

## Campos de aplicación

Armaduras verticales para el hormigón.

## Propiedades

Material: Polietileno PE

Color: gris

Gracias a la pequeña superficie de contacto sobre el encofrado, estos separadores son poco visibles en el hormigón.

Los separadores DINKI están provistos de un dispositivo especial que les impide caer.


## Instrucciones de instalación

El separador se engancha a la barra corrugada para asegurar el recubrimiento de hormigón de las armaduras. Colocar suficientes separadores entre las armaduras y el encofrado para asegurar el recubrimiento de la barra en toda su longitud.


©Copyright

Esta ficha sustituye a todas las versiones anteriores. La información sobre el diseño, modelos, ilustraciones, valores y especificaciones se consideran correctos. No ofrecemos ninguna garantía (expresa o implícita) en cuanto a su exactitud y no asumimos ninguna responsabilidad en relación con el uso no adecuado de este producto. Nos reservamos el derecho de modificar el contenido de este documento sin previo aviso.

**PLAKA – STAR (DINKI)**  
**Separador vertical de armaduras**  
REF 03.02.09 - Version V02 – 01/06/2021



**Dimensiones**

Imagen	Referencia	E (mm)	Ø (mm)	Uds/saco	Kg/100
	RS2503	15	4 - 10	5000	2,57
	RS2504	20	4 - 12	4000	3,43
	RS2497	20	6 - 20	2000	8,05
	RS2505	25	4 - 12	2500	4,83
	RSR2505	25	4 - 12	2500	6,01
	RS2498	25	6 - 20	1000	8,58
	RS2506	30	4 - 12	1500	6,44
	RSR2506	30	4 - 12	1500	9,98
	RS2507	30	6 - 20	1000	14,48
	RS2508	35	4 - 12	1000	10,19
	RSR2508	35	4 - 12	1000	12,24
	RS2501	40	5 - 14	750	12,55
	RSR2501	40	5 - 14	750	20,08
	RS2509	40	6 - 20	500	20,06
	RS2510	50	8 - 14	500	22,85
	RS2502	50	6 - 20	500	24,03
	RS2512	60	12 - 20	250	34,33
	RS2514	75	12 - 20	250	45,38

©Copyright

Esta ficha sustituye a todas las versiones anteriores. La información sobre el diseño, modelos, ilustraciones, valores y especificaciones se consideran correctos. No ofrecemos ninguna garantía (expresa o implícita) en cuanto a su exactitud y no asumimos ninguna responsabilidad en relación con el uso no adecuado de este producto. Nos reservamos el derecho de modificar el contenido de este documento sin previo aviso.