


### CONTINU AFSTANDHOUDER IN VEZELBETON

#### Driekante staaf in vezelbeton met haak

REF 03.03.04 – VERSION V2: 23/10/2019



### Productbeschrijving



De vezelbetonstaven zijn wapeningsafstandhouders voor gewapende betonmuren.

### Toepassingsgebied

Wapeningsafstandhouders voor de gevraagde betondekking te realiseren in gewapende betonmuren.

### Gebruiksaanwijzing

- Haak de afstandhouder aan de wapening (verbruik:  $\pm 1$  st./m<sup>2</sup>)
- Sluit de bekisting tegen de afstandhouder

### Eigenschappen

Mechanische eigenschappen	
Karakteristieken	Goede hechting aan beton
Vermogensklasse	CEMIII
Uitzettingscoëfficiënt	Gelijkwaardig aan beton
Druksterkte	Hoge sterkte
Waterdichtheid	Zoals beton
Vorstebestendigheid	Résistant aux cycles de gel/dégel
Prestatieklasse	L2
Belasting-gedrag	>3000N (volgens type)
Drukweerstand	Ong. 50N/mm <sup>2</sup>
Minimale doorbuiging	<2 mm
Minimumtoleranties	$\pm 1$ (cale _ 40mm)
Vriesproef	F Classificatie volgens DBV « F »
Thermische cyclus	T Classificatie volgens DBV « T »
Waterdoorlaatbaarheid	A Classificatie volgens DBV « A »
Bouwmateriaal klasse	A1 – niet-brandbaar
Brandweerstandsklasse	F30-F180
Blootstellingsklasse (EN 206-1)	X0, XC1/2/3/4, XD1/2/3, XS1/2/3, XF1/2/3/4, XA1/2/3
Compatibiliteit met drinkwater	W347 en W270- TESTCERTIFICAAT

©PLAKA

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld. Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. PLAKA GROUP behoudt zich het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

[PLAKAGROUP.COM](http://PLAKAGROUP.COM)

Voor alle bijkomende inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw lokale verdeler.

### CONTINU AFSTANDHOUDER IN VEZELBETON

#### Driekante staaf in vezelbeton met haak

REF 03.03.04 – VERSION V2: 23/10/2019



### Dimensies

Dimensies van het materiaal						
Code	Schema	Artikel	Afmetingen		p/Box	Gewicht [kg/1]
			H (mm)	L (cm)		
FRTR30.33C		Driekante staaf in vezelbeton met haak	30	33	75	0.35
FRTR30.33CB			30	33	75	0.35
FRTR40.33C		CB : Arrête bosselée	40	33	50	0.42
FRTR40.33CB			40	33	50	0.53
FRTR50.33C		50	33	32	0.76	
FRTR50.33CB		50	33	32	0.76	

Cette fiche est également valable pour les mêmes réglettes mais avec fils de ligature.



©PLAKA

Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegedeeld. Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. PLAKA GROUP behoudt zich het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**PLAKAGROUP.COM**

Voor alle bijkomende inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw lokale verdeler.