


PLAKA – CALE MORTIER
Cale ponctuelle en mortier avec fil de ligature

REF 03.04.04 - Version V01 - 11/08/2020


Description

Les cales ponctuelles avec fil de ligature, pot de fleur et pyramide, sont des écarteurs pour armatures de structures en béton armé.

Domaines d'application

Dans tous les ouvrages en béton armé (dalles, poutres, voiles, colonnes,...).

Mis en œuvre

- Placer l'armature en position.
- Placer les cales ponctuelles à l'intersection de deux barres (consommation : selon armature : 2 à 6 p/m²)
- Fixer la cale à l'armature à l'aide des fils de ligature.

Propriétés

Propriétés mécaniques	
Matériaux:	sable 02 Ciment CEM III/B LH H.S. (ciment de haut-fourneau)
Béton:	qualité B 35 minimum
Absorption d'eau:	15 mm maximum
Classe d'environnement:	5 a

Dimensions

Dimensions des matériaux											
Pot de fleur	code	H (mm)	B (mm)	p/box	Kg /100	Pyramide	code	H (mm)	L/B (mm)	p/box	Kg /100
	MO101205	20	32	500	4,00		MO402204	20	45/45	250	9,00
	MO101252	25	32	400	6,60		MO402251	25	66/49	100	23,20
	MO101302	30	30	300	7,60		MO402301	30	64/50	100	26,90
	MO101356	35	36	190	12,80		MO402355	35	67/46	84	27,10
	MO101406	40	36	190	14,80		MO402405	40	84/47	56	47,00
	MO101503	50	31	126	15,80		MO403505	50	80/42	56	53,50
	MO101603	60	30	112	21,40						
	MO101753	75	30	100	31						

©Protégé par le droit d'auteur

Cette fiche, élaborée avec le plus grand soin, annule et remplace toutes les versions précédentes. Les informations techniques sur la conception, les modèles, les illustrations, les valeurs de calcul et les spécifications sont communiquées à titre indicatif et sans engagement. Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'application erronée ou non adaptée. Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de cette fiche sans avis préalable.