

PLAKA - GEKARTELD UITEINDE EN STOP IN PVC

Gekarteld uiteinde en stop voor afstandsbuizen in PVC

REF 04.01.03 - Versie V01 - 12/08/2020



Productbeschrijving



Het product wordt gebruikt aan het uiteinde van ronde buizen uit PVC.

Het gekartelde uiteinde zorgt voor een betere betonhechting en vermindert de waterinfiltratie.

De uiteinden moeten na het betonneren niet verwijderd worden, men sluit ze af met gekartelde stoppen.

Toepassingsgebied

Een gekarteld uiteinde wordt gebruikt wanneer de waterdichtheid van de betonnen constructie op de plaatst van de afstandhouders verbeterd dient te worden.

Dimensies

Afmetingen				
Schema	referentie	Φ_i/Φ_e mm	hoeveelheid	Kg/100
<p>Gekarteld uiteinden</p>	RS5650	20/24	500	0.64
	RS5657	22/26	500	0.85
	RS5658	22/28	500	1.28
	RS5661	26/30	500	1.06
	RS5655	32/38	500	1.28
<p>Gekartelde stoppen</p>	RS5652	20	500	0.30
	RS5654	22	500	0.34
	RS5662	26	500	0.37
	RS5656	32	500	0.64